2 fejes olaj palackozó berendezés



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az egyedi igények alapján készülő olajpalackozó berendezés kis alapterületen, kisebb kapacitású folyadékpalackozásra alkalmas, 2–4 töltőfejes kivitelben.

A palackozás időalapú töltésvezérléssel történik. A kívánt töltési mennyiség egyszerűen beállítható, a berendezés pedig a megadott paraméterek alapján automatikusan ismétli a töltési folyamatot.

A minimális pontosan adagolható töltési mennyiség 20 ml, a palackok közötti töltési eltérés pedig mindössze 0,4 ml lehet.

A berendezés kialakítása és a töltőfejek száma az egyedi palackozási igényekhez igazítható.

A töltés folyamata

A palackot behelyezés után a töltőegység alá kell tolni. A töltési folyamat az induktív érzékelő jelére automatikusan elindul.

A kívánt töltési mennyiség a berendezés vezérlésében pontosan megadható és szükség esetén módosítható.

A beállított mennyiség betöltését követően a teli palack eltávolítható, majd az üres palack behelyezésével és a töltőegység alá tolásával a folyamat megismételhető.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	
A berendezés magassága	1400 mm
A berendezés szélessége	700 mm
A berendezés mélysége	650 mm
A berendezés tömege	70 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	2-4 db / 200-400 l/h
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
A villamos szekrény szigetelése	IP 54
A berendezés érintésvédelmi besorolása	védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/2-fejes-olaj-palackozo-berendezes/