2 fejes automata töltőberendezés



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az AT2 2 fejes automata töltőberendezés kisüzemi, többfejes töltőberendezés folyadékok palackba töltésére. A töltőfejek száma a párhuzamos munkapontokat jelzi, a higiénikus kialakítás és a formátumváltás részletei az adott kivitel műszaki ajánlatától függenek.

Részletes ismertetés

Az automata töltőállvány család a legkorszerűbb, legtermelékenyebb, minden típusú szifonfejes palack töltésére alkalmassá tehető gépcsalád. A töltés folyamatát mikroprocesszoros vezérlés irányítja, ami egyszerűen programozható bármilyen térfogatú palack töltésére. A töltőfejek egyenként vezéreltek, a mozgatást pneumatika végzi. Az automata töltési folyamat a szifonfej töltőadapterbe helyezése után egy induktív kapcsoló érintésével indul.

Első lépés a palackból történő belső nyomás kiürítése, ez után kezdődik a töltés. A nyomáskiegyenlítődéskor fesztelenítés következik, majd a beállított szintre tölti a berendezés a palackot. A kezelőnek a folyamat végén csak ki kell vennie a feltöltött kész palackot és behelyezni a következőt. A töltőpultok 1- től 7 fejes kivitelig készülnek.

Villamoshálózat: 230V, 50Hz, 70W Sűrített levegő: 12 liter/óra 21 liter/óra; 6 bar Szikvíz rácsatlakozás: ¾ tömlő

A 2 fejes kivitel irányadó teljesítménye 240–300 palack/óra; a tényleges érték a palack térfogatától és a kezelési ciklustól függ.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

Letöltő	**AT2**
Szélesség:	360mm
Mélység:	400mm
Tömege:	36kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	3/4" tömlő
Feszültség, frekvencia	230V, 50 Hz
Gázlefúvató	C 1/4" közös elvezető tömlőbe csatlakozva
Levegőcsatlakozás	Ø5 vagy Ø6 gyorscsatl.
Levegőnyomás	0,5 MPa, (6 bar) (500 l/ó)
Szikvíz nyomása töltőfejenként	0,38 – 0,6 MPa, (3,8-6 bar) bar, 1/2" tömlőcsatl.
Érintésvédelmi besorolás	Védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ) POM, Szilikon gumi, PE cső, Teflon cső

Óránkénti teljesítmények (palack/óra):

1 fejes	120–150 palack/óra
2 fejes	240–300 palack/óra
3 fejes	340–500 palack/óra
4 fejes	500–700 palack/óra
5 fejes	650–900 palack/óra
6 fejes	750–1000 palack/óra
7 fejes	900–1200 palack/óra

A tényleges teljesítmény függ a palackok térfogatától és a kezelő személy gyorsaságától.

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/at2-2-fejes-automata-toltoberendezes/