# 7 fejes automata töltőállvány




KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

**Takács Balázs**

**+36 30 525 2636**

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

## Termék részletes leírása

Az AT7 7 fejes automata töltőállvány kisüzemi, többfejes töltőberendezés folyadékok palackba töltésére. A töltőfejek száma a párhuzamos munkapontokat jelzi, a higiénikus kialakítás és a formátumváltás részletei az adott kivitel műszaki ajánlatától függenek.

### Részletes ismertetés

Az automata töltőállvány család a legkorszerűbb, legtermelékenyebb, minden típusú szifonfejes palack töltésére alkalmassá tehető gépcsalád. A töltés folyamatát mikroprocesszoros vezérlés irányítja, ami egyszerűen programozható bármilyen térfogatú palack töltésére. A töltőfejek egyenként vezéreltek, a mozgatást pneumatika végzi. Az automata töltési folyamat a szifonfej töltőadapterbe helyezése után egy induktív kapcsoló érintésével indul.

Első lépés a palackból történő belső nyomás kiürítése, ez után kezdődik a töltés. A nyomáskiegyenlítődéskor fesztelenítés következik, majd a beállított szintre tölti a berendezés a palackot. A kezelőnek a folyamat végén csak ki kell vennie a feltöltött kész palackot és behelyezni a következőt. A töltőpultok 1- től 7 fejes kivitelig készülnek.

AT 7 állvány teljesítménye: 900-1200 db palack/óra, mely függ a palackok térfogatától és a kezelő személy gyorsaságától.

Az automata töltőállvány család a legkorszerűbb, legtermékenyebb, minden típusú szifonfejes palack töltésére alkalmas gépcsalád. A töltés folyamatát mikroprocesszoros vezérlés irányítja, ami egyszerűen programozható bármilyen térfogatú palack töltésére.

A töltőfejek egyenként vezéreltek, a mozgatást pneumatika végzi. Az automata töltési folyamat a szifonfej töltőadapterbe helyezése után egy induktív kapcsoló érintésével indul.

Az első lépés a palackból történő belső nyomás kiürítése, ezután kezdődik a töltés. A nyomáskiegyenlítődéskor egy fesztelenítés következik, majd a beállított szintre tölti a berendezés a palackot. A kezelőnek a folyamat végén csak ki kell vennie a feltöltött kész palackot és behelyezni a következőt.

**Fő jellemzők előnyök:**

- Minimum 1800 L/h-s Co2 elnyeltő szükséges a működéséhez.
- Gomb nyomásával indul a töltés
- Autómatikusan szellőztet
- Ismétli Önmagát
- Hagyományos szifonfejes palackok töltésre is beállítható
- 1200 palack/órás teljesítmény is elérhető

**A berendezésről készült kisfilm:** megnézem a YouTube-on

## Műszaki adatok

| Letöltő | AT7 |
|---|---|
| Szélesség: | 1240mm |
| Mélység: | 400mm |
| Magasság: | 1500 mm |
| Tömege: | 61kg |
| Csatlakozók: | Csatlakozók: |
| Folyadékcsatlakozások | 1/2” tömlő |
| Feszültség, frekvencia | 230V, 50 Hz |
| Gázlefúvató | C 1/4” közös elvezető tömlőbe csatlakozva |
| Levegőcsatlakozás | Ø5 vagy Ø6 gyorscsatl. |
| Levegőnyomás | 0,5 MPa, (6 bar) (500 l/ó) |
| Szikvíz nyomása töltőfejenként | 0,38 – 0,6 MPa, (3,8-6 bar) bar, 1/2” tömlőcsatl. |

| | |
|---|---|
| Érintésvédelmi besorolás | Védőföldelés |
| A berendezés anyaga | 1.4301 DIN (KO33 MSZ) POM, Szilikon gumi, PE cső, Teflon cső |

**Óránkénti teljesítmények (palack/óra):**

| | |
|---|---|
| 1 fejes | 120–150 palack/óra |
| 2 fejes | 240–300 palack/óra |
| 3 fejes | 340–500 palack/óra |
| 4 fejes | 500–700 palack/óra |
| 5 fejes | 650–900 palack/óra |
| 6 fejes | 750–1000 palack/óra |
| 7 fejes | 900–1200 palack/óra |

A tényleges teljesítmény függ a palackok térfogatától és a kezelő személy gyorsaságától.

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/at7-fejes-automata-toltoallvany/