FM típusú kétfázisú rekeszmosó

Az FM típusú, kétfázisú rekeszmosó berendezés visszaváltható göngyölegek és palackok tisztítására szolgál. A tisztítás két lépésben történik: a meleg vizes, vegyszeres mosást tiszta vizes öblítés követi.



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Működés és üzemeltetés

A berendezés folyadéktartó tartályát fel kell tölteni az elfolyó szintjéig tiszta vízzel (kb.50 liter). Ezután (igény szerint) a víztartályhoz adagolja hozzá az áztató-mosó szert.

Az öblítő egység alatt található szennyvízelvezető csonkot a lefolyóhoz, a mágnesszelepes csonkot pedig a hálózati vízre kell kötni.

A főkapcsolóval helyezze áram alá a berendezést.

A mosó indítása egy érzékelővel történik a fedél lezárásának hatására. A tartályban lévő vizet a szivattyú nagy nyomással a fúvókákon keresztül a forgótálcára helyezett rekeszre és a rekeszben lévő palackokra permetezi. A mosást a berendezés 20 fúvókán keresztül végzi, amelyek a kabin belső oldalán és alján helyezkednek el, ezáltal biztosítva hatékony tisztítást.

A mosóba helyezett rekeszt a vízsugár forgó mozgásra kényszeríti, ezáltal a mosás még hatékonyabbá válik.

A mosáshoz használt víz a csepptálcáról visszafolyik a folyadéktartó kádba, amely vizet a kád felett elhelyezett szűrőbetét tisztít meg a szennyeződésektől, így a kádba már szűrt víz kerül vissza.

A mosás végeztével a rekeszt palackostól áthelyezzük az öblítő egység be. A fedél lecsukásával indul az öblítés 12 szórófejen keresztül. A mágnesszelep nyitja a hálózati vízágat és leöblíti a behelyezett rekeszt a beállított időegységig.

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	**Comix® FM**
Legnagyobb hosszúság	500mm
Legnagyobb szélesség	1100mm
Legnagyobb magasság	1270mm
A berendezés teljesítménye	60 rekesz/óra
A berendezés tömege	75 kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	G 1” tömlő
Villamos áram igény	230V, 50Hz, 1 kW
Érintésvédelmi besorolás	IP65
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), Makrolon, PVC, PP

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/fm-tipusu-ketfazisu-rekeszmoso/