Folyadékhűtés technológia

A Folyadékhűtés technológia vízkezelési elem, amely a technológiai víz minőségének javítását támogatja.



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az MPE hűtős és hőszivattyúsfolyadékhűtő hűtési teljesítménye 4 és 76 kW között van. A rézcsövekkel ellátott lamellás hőcserélők emelt hőcserélési hatékonyságot és csendes ventilátorműködést tesznek lehetővé.

A Megnövelt felületnek köszönhetően **51°C-os külső hőmérsékleten** is garantált a hidegvíz előállítása.

Az energia igénye **"A" energiaosztály**nak felel meg az Eurovent Energia Hatékonysági besorolása szerint.

Áramvonalas lapátokkal, illetve 6 és 8 pólusú motorokkal ellátott axiális ventilátorok minden körülmények között garantálják a **csendes és hatékony üzemelés**t.

HATÉKONYSÁG MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT

Egy légkondicionáló rendszer a működési időtartama 90%-ában a névleges teljesítményének kevesebb mint 60%-án üzemel. így ha hírtelen folyadék melegedés lépne fel a hűtő nyomban le tudja azt hűteni. Ilyen esetekben a mikroprocesszoros vezérlés aktiválja a részterheléses üzemmódot, megduplázva ezzel a működő kompresszor rendelkezésére álló kondenzációs felületet.

Az általunk telepített folyadékhűtőket élelmiszeri Glikollal töltjük fel. Amivel a hűtő alkalmassá válik a 2-3 Co-os folyadék eléréséhez.

Műszaki adatok

A termék műszaki adatai ajánlatkéréskor egyeztethetők.

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/folyadekhutes-technologia/