M19 Ballon mosó töltő és kupakoló berendezés



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Kapacitása 80-100 ballon/óra.

Működése két szakaszból áll:

1.Ballon mosás

Az első szakaszban a kezelő személy behelyezi a mosásra váró ballont. A mosó egységbe, a mosás a fedél lezárásával kezdődik. A ballont a berendezés kívül-belül nagy nyomású vízsugarakkal tisztítja, melyhez külön vegyszeradagoló szivattyú segítségével fertőtlenítőszert adagol a mosás kezdetén, majd a fertőtlenítőszer öblítése történik. A mosási és öblítési ciklus hosszát mikroprocesszoros vezérlés segítségével időre lehet beállítani. **2.Ballon töltés kupakolás**

A mosás végeztével a kezelő személy a töltőszakaszba helyezi át a ballont, innen a folyamat további része automatikus. A töltőrészbe áthelyezett ballon pozicióját egy érzékelő érzékeli. A pneumatikus henger előtol, és a megfelelő töltési pozícióhoz érve indítja a töltést. A töltési mennyiséget az áramlásmérő érzékelő jelének a beállításával lehet beállítani.

A töltési pozicióból a következő ballon behelyezése előre tolja a töltött ballont a kupakoló alá. A kupak az adagoló sínen kényszerpályán jut a ballon tetejére. A következő pozíciónál a pneumatikus henger rányomja azt a ballonra. A ballon a görgőpályán eljut a töltősor végére, ahonnan rakatolni lehet.

A pneumatika működtetéséhez levegőellátó rendszert kell biztosítani, ami nem része a berendezésnek. A levegőigény 8 bar nyomáson 150 liter/óra.

Szintén szükséges a megbízható folyamatos üzemeléshez egy előtét víztartály.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A Comix® MT 19 l-es ballonmosó, töltő és kupakoló főbb paraméterei:	
Legnagyobb magasság	1780mm
Legnagyobb szélesség	1440mm
Legnagyobb mélység	650mm
Mosó-töltő magassága	980mm
Mosó-töltő szélessége	1440mm
Mosó-töltő mélysége	530mm
A berendezés teljesítménye	80-100 ballon/óra
A berendezés tömege	56kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	2 x C 1”
Levegőigény	150 l/ó, 8 bar
Levegőcsatlakozás	C ¼” belső menetes
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
Érintésvédelmi besorolás	Védőföldelés
Motor teljesítménye	0,55kW
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ) POM Szilikon gumi Polietilén cső

Egyéb a berendezéssel kapcsolatos információk:

A vízszükséglet mosáshoz 6 mp-es ciklussal 3 liter, öblítéshez 4 mp-es ciklussal 2 liter. A berendezéshez UV vízkezelő tartozik, melyen a ballonokba töltetendő víz áthalad.

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/m19-ballon-moso-tolto-es-kupakolo-berendezes/