MINI 1000 szaturáló



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

A MINI 1000 szaturáló egység CO_2-elnyeletővel és injektoros beadagolással működik, és kisüzemi szódagyártó rendszerünk alapját képezi.

A berendezés vázszerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy az automata szódatöltő fejek egyszerűen ráépíthetők legyenek.

Kompakt kialakításának köszönhetően mindössze 1,5 m² alapterületet igényel, és 230 V-os hálózatról, az üzem jelentősebb átalakítása nélkül üzemeltethető.

A szaturáló egység nagy nyomáson injektálja a szén-dioxidot a folyadékba, a beadagolás pedig az elvétellel azonos arányban történik. A berendezés optimális működéséhez elengedhetetlen a folyadék 6 °C-ra történő előhűtése.

A készülő szódavíz szénsavassága a folyadék hőmérsékletének és a CO_2-nyomásnak a beállításával szabályozható.

A berendezés paraméterei, műszaki jellemzői:

- Helyigény: kb. 1,5 m²
- Áramigény: 230 V
- Teljesítmény: 1000 liter/óra

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	
A berendezés magassága	1580 mm
A berendezés szélessége	700 mm
A berendezés mélysége	940 mm
Az elnyeletó tartály térfogata	15 liter
A berendezés tömege	80 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	1 db 1000 l/h
Folyadékrácsatlakozás csonkja	TPE 10
Gázrácsatlakozás csonkja	TPE 10
Sűrített levegő rácsatlakozás	TPE 6
Sűrített levegő igény	6 bar, 10l/h
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
Áramigény	1 kw
A villamos szekrény szigetelése	IP 54
A berendezés érintésvédelmi besorolása	védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/mini-1000-szaturalo/