MINI 5–19 L 2 fejes ballontöltő berendezés



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

A MINI 5–19 L 2 fejes ballontöltő berendezés kisüzemi, többfejes töltőberendezés folyadékok palackba töltésére. A töltőfejek száma a párhuzamos munkapontokat jelzi, a higiénikus kialakítás és a formátumváltás részletei az adott kivitel műszaki ajánlatától függenek.

Részletes ismertetés

A berendezés alkalmas kis alapterületen kis kapacitással folyadék 1-3 töltőfejen keresztüli palackozására. A palackozás időbeállítással történik és beállítást követően mindig ismétlődik. A töltési mennyiségek könnyen megadhatóak. A minimális pontosan lepalackozható mennyiség 20 ml a palackok között 0,4 ml eltérés lehet.

A palack behelyezést követően a töltőegység alá kell helyezni a palackot. A palack töltése az induktív érzékelő megnyomásával indul egy 5 L-s palack töltési ideje 6-8 mp.

A töltési mennyiségek a vezérlésben pontosan megadhatók.

A palack szintre történő töltését követően a teli palackot kivesszük és az üreset behelyezzük, majd a töltőegység alá helyezzük.

A berendezés belsejébe beépítésre került egy 80 L-s szintvezérléssel ellátott víztartály, ami a folyamatos folyadék utánpótlást hivatott kiszolgálni.

A berendezésünk 1-2-3 töltőfejjel is készülhet. (A palackozó berendezés később is bővíthető töltőfejekkel egészen 3 töltőfejig.

A berendezés egyedi igényekre szabható!

Könnyű kezelhetősége miatt a használatát bárki könnyen elsajátíthatja.

5-19 literes ballon töltő berendezés:

Működési elve megegyezik a videóban látottakról. Nagyobb kereszt metszetekkel és nagyobb szivattyúval van felszerelve.

Töltési ideje az 19 L-s ballon esetében 23 másodperc fejenként.

Kapacitása:

- 1 fejes 80-100 ballon/óra.

- 2 fejes 80-180 ballon/óra

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	
A berendezés magassága A berendezés szélessége A berendezés mélysége A berendezés tömege	1400 mm 700 mm 650 mm 70 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	2 db / 1000 l/h
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
A villamos szekrény szigetelése A berendezés érintésvédelmi besorolása	IP 54 védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/mini-5-19-l-2-fejes-ballontolto-berendezes/