Pet és üvegpalack mosó



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az M9 palackmosó berendezés visszaváltható göngyöleg vagy palack tisztítására szolgáló mosó/öblítő egység. A mosási szakaszok, vízfogyasztás és kézi leürítés a konkrét konfigurációtól függ; a berendezést a kívánt higiéniai szinthez kell méretezni.

Részletes ismertetés

A berendezést kisebb palackozó üzemek részére ajánljuk PET flakonok vagy üveg palackok töltés előtti külső-belső fertőtlenítő öblítésére. Hideg vagy meleg vizes vízhálózatra is csatlakoztatható. A mosóra egy vegyszer tartály és vegyszeradagoló szivattyú van építve. Egyszerre 9 db palack helyezhető be 2 literes űrtartalomig.

Teljesítmény: 800-1000 palack/óra

Ajánlott vízkezelő szer: Sanosil Super 25

Villamos energia igény: 230V

A berendezés működtetése:

A mosót a kezelő csatlakoztatja a hálózati feszültséghez, majd bekapcsolja. A működtető személy feltölti a tartályt vegyszerrel. Behelyezi a mosó fejekre a kilenc darab palackot. A fedél lecsukásával egy beépített induktív kapcsoló indítja a mosási fázist. Ezt követően kinyit a mágnes szelep, amin keresztül a víz áramlik. Szükség esetén a

nyomásfokozó szivattyú is működésbe lép. A víz beáramlásával egyidejűleg történik a vegyszer beadagolása. A vegyszeres víz 22 szórófejen keresztül mosatja kívül-belül a palackokat. A víz beáramlását és a vegyszeradagolás időtartamát külön, egy-egy idővezérlővel lehet szabályozni. A beállított idő leteltével végződik a mosási ciklus. A kezelő személy felnyitja a fedelet, majd a mosott palackokat áthelyezi a csepegtető állványra.

Újabb palackok behelyezésével indul a következő ciklus.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	Comix®
Legnagyobb magasság	1004mm
Legnagyobb szélesség	466mm
Legnagyobb mélység	563mm
A berendezés tömege	28kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	C 3/4”
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
Érintésvédelmi besorolás	Védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi, Makrolon lemez, Polietilén cső

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/pet-es-uvegpalack-moso/