SZ1000 szaturáló / Co2 elnyeletű berendezés 1000 L/h

Az SZ1000 szaturáló egység CO_2-elnyeletővel, injektoros beadagolással.



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az SZ1000 szaturáló egység nagy nyomáson injektálja a szén-dioxidot a folyadékba, a beadagolás pedig az elvétellel azonos arányban történik.

A folyadék szénsavassága a hőmérséklet és a CO_2-nyomás beállításával szabályozható.

Részletes ismertetés

A berendezésben a szén-dioxid elnyeletése vízben injektoros beadagolással történik

A berendezéshez automata és félautomata szódatöltő berendezések, valamint szódásballon-töltő berendezések egyaránt csatlakoztathatók.

A berendezés működéséhez szükséges:

- kezelt víz (lehetőség szerint hűtött)
- szabályozott nyomású szén-dioxid ellátó berendezés (CO_2-palack, CO_2-bündel, CO_2-tartály)

- CO_2 reduktor (20 báros), reduktor fűtőegységgel

A 1000 liter/óra teljesítményű berendezés egy motorral és szivattyúval, gázbeadagolással készül. A berendezés teljesítménye a szikvíz-elvétellel arányosan növekszik. Ezáltal a berendezés gazdaságos, megbízható.

A berendezések párhuzamos vezérléssel igény szerint összeépíthetők egymással, így gyakorlatilag több ezer literes óránkénti teljesítmény is elérhető maximális üzembiztonság mellett.

Az 1000 literes berendezés és az 2000 literes berendezés között az a különbség, hogy az 1000 literes 1 szivattyúval és 1 motorral van felszerelve, még az 2000 literes kettővel. Külalakra a berendezések megegyeznek.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	**SZ 1000**
A berendezés szélessége A berendezés mélysége Az elnyelető tartály térfogata A berendezés tömege	440x440 mm 1420 mm 48 liter 86 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	1db PA1000 / 1000 l/ó
Folyadékrácsatlakozás csonkja Gázrácsatlakozás csonkja Teljesítményigény elnyeletővel Feszültség, frekvencia	C 1” NA8 0,9 kW 3x400/230V, 50Hz
A villamos szekrény szigetelése A berendezés érintésvédelmi besorolása	IP 54 védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/sz1000-szaturalo/