SZ2000 szaturáló / CO2-elnyeletű berendezés (2000 L/h)

Az SZ2000 szaturáló egység CO_2-elnyeletővel, injektoros beadagolással.



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az SZ2000 szaturáló egység nagy nyomáson injektálja a szén-dioxidot a folyadékba, a beadagolás pedig az elvétellel azonos arányban történik.

A folyadék szénsavassága a hőmérséklet és a CO_2-nyomás beállításával szabályozható.

Részletes ismertetés

A 2000 liter/óra teljesítményű berendezés két motorral és szivattyúval, dupla gázbeadagolással készül. A berendezés teljesítménye a szikvíz-elvétellel arányosan növekszik. 1000liter/óra elvételig csak egy motor és szivattyú üzemel, ennél nagyobb elvétel esetén pedig kettő. Ezáltal a berendezés gazdaságos, megbízható.

A berendezések párhuzamos vezérléssel igény szerint összeépíthetők egymással, így gyakorlatilag több ezer literes óránkénti teljesítmény is elérhető maximális üzembiztonság mellett.

Az 1000 literes berendezés és az 2000 literes berendezés között az a különbség, hogy az 1000 literes 1 szivattyúval és 1 motorral van felszerelve, még az 2000 literes kettővel. Külalakra a berendezések megegyeznek.

A berendezésről készült kisfilm: megnézem a YouTube-on

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	Sz 2000
A berendezés szélessége A berendezés mélysége Az elnyelető tartály térfogata A berendezés tömege	440x440 mm 1420 mm 48 liter 92 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	2db PA1000 / 2000 l/ó
Folyadékrácsatlakozás csonkja Gázrácsatlakozás csonkja Teljesítményigény elnyeletővel Feszültség, frekvencia	C 1" NA8 0,9 kW 3x400/230V, 50Hz
A villamos szekrény szigetelése A berendezés érintésvédelmi besorolása	IP 54 védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi

A termék oldala: https://comix.hu/termekeink/sz2000-szaturalo-co2-elnyeleto-berendezes/